



SIBIMEX
dal 1968



FU 363

FU 364

Robusto e rigido bancale in ghisa grigia di alta qualità assicura stabilità e durevole vita della macchina.

Guide ben rettificate e con superficie temprata garantiscono accuratezza e resistenza all'usura a lungo.

Brevettato meccanismo con servo motore e riduttore ad ingranaggi della trasmissione avanzamenti.

Avanzamento automatico su tutti i tre assi - X, Y, Z. Possibile funzione di alesatura.

Selezione avanzamento assi X / Y / Z effettuato tramite una sola leva, assicura evitare interferenza di assi.

Ampia area di lavoro con capacità di carico tavola sino 450 kg.

Larga gamma velocità (60 - 1800 giri/min) del mandrino orizzontale da possibilità di fresare diversi materiali.

Il mandrino orizzontale è appoggiato a tre punti che garantisce stabilità anche dei lavori molto impegnativi.

Lubrificazione forzata della trasmissione ad ingranaggi del mandrino orizzontale assicura un lavoro scorrevole.

Pannello di comandi orientabile assicura facilità di operare.

Parametro Tecnico	unità	FU 363	FU 364
Dimensioni tavola	mm	1325 x 360	1600 x 360
Scanalature a "T" (numero / dimensioni)	mm	3 / 18 x 80	
Portata tavola	kg	450	
Rotazione tavola	gradi	± 45°	
Corse tavola (assi X / Y / Z)	mm	1100 / 320 / 450	1300 / 320 / 450
Avanzamenti a velocità continua (servo motore) - assi X / Y / Z	mm/min	30 - 750 / 20 - 500 / 15 - 375	
Avanzamenti rapidi (assi X / Y / Z)	mm/min	1200 / 800 / 600	
Cono mandrino		ISO 50	
Numero delle velocità del mandrino		12	
Gamma di velocità del mandrino	giri/min	60 - 1800	
Corsa slittone	mm	500	
Distanza centro mandrino - tavola	mm	20 - 420	
Potenza motore mandrino	kW	5.5	
Coppia servo motore avanzamenti assi X / Y / Z	Nm	10	
Ingombri macchina:			
- Lunghezza	mm	2245	2520
- Larghezza	mm	2100	2100
- Altezza	mm	1870	1870
Peso	kg	2500	2550

DOTAZIONE STANDARD

- Impianto di lubrificazione automatico
- Impianto refrigerante con pompa
- Testa verticale
- Servo motore su trasmissione avanzamenti
- Protezione mandrino con microinterruttore
- Lampada per illuminazione area lavorativa
- Morsa
- Albero portafresa ISO 50 diam. 27 mm
- Cono portafresa ISO 50 diam. 27 mm
- Aste di fissaggio
- Serie chiavi
- Libro di manutenzione

DOTAZIONE OPZIONALE

- Visualizzatore di quote per 3 assi
- Albero portafresa ISO 50 diam. 32 / 40 mm
- Morsa inclinabile
- Set fissaggio pezzo M16
- Mandrino porta pinze ISO 50 con set di pinze
- Mandrini portafresa per sfacciare ISO 50 diam. 27 / 32 / 40 mm
- Divisore universale con autocentrante a 3 griffe
- Tavola girevole diam. 250 / 320 mm
- Tavola girevole tipo verticale / orizzontale diam. 200 mm



SIBIMEX ITALIANA Srl.
www.sibimex.com
Tel.: + 39 029 052 513 | + 39 029 054 644
Email: amministrazione@sibimex.com

APPROFONDISCI

