



SIBIMEX
dal 1968

RD032/1000

RD040/1300



Struttura - fusioni in ghisa di alta qualità.

L'azionamento del mandrino avviene tramite frizione a dischi che permette evitare picchi di carico eccessivi ed è ideale per eseguire maschiature.

Il sollevamento e la discesa del braccio è realizzato tramite un potente azionamento motorizzato e vite verticale con chiocciola.

Gli ingranaggi del sollevamento braccio lavorano in bagno d'olio.

Temprate e rettificate guide del braccio.

Bloccaggio:

- Modello RD 032/1000 – bloccaggi meccanici;
- Modello RD 040/1300 – bloccaggi elettromeccanici.

Colonna doppia – parte interna fissata al basamento, parte esterna girevole con il braccio.

Meccanismo avanzamenti con frizione di sicurezza registrabile contro i sovraccarichi.

Sistema di raffreddamento con pompa elettrica e serbatoio nel basamento macchina.

Riparo antinfortunistico con interblocco elettrico.

Parametro Tecnico	unità	RD 032/1000	RD 040/1300
Capacità di foratura su acciaio	mm	32	40
Capacità di foratura su ghisa	mm	50	58
Capacità di filettatura su acciaio	mm	M20	M24
Capacità di filettatura su ghisa	mm	M24	M27
Cono mandrino		MT 4	MT 4
Corsa mandrino	mm	250	280
Numero velocità mandrino		8	16
Gamma velocità mandrino	rpm	71 - 1800	32 - 2500
Numero avanzamenti mandrino		4	8
Gamma avanzamenti mandrino	giri/min	0.13 - 0.54	0.10 - 1.25
Diametro della colonna	mm	240	300
Distanza asse mandrino - colonna	mm	200 - 1000	300 - 1300
Distanza naso mandrino - basamento	mm	264 - 1064	300 - 1320
Dimensioni tavola cubica	mm	400 x 450 x 400	600 x 450 x 450
Dimensioni basamento	mm	1500 x 740 x 160	2050 x 900 x 200
Potenza motore principale	kW	2.2	3
Dimensioni macchina:			
- Lunghezza	mm	1730	2100
- Larghezza	mm	750	900
- Altezza	mm	2360	2300
Peso macchina	kg	1530	2100

DOTAZIONE STANDARD

- Protezione mandrino con microinterruttore
- Sistema raffreddamento con pompa elettrica
- Lampada alogena
- Tavola di lavoro cubica
- Cono di riduzione

DOTAZIONE OPZIONALE

- Morsa



SIBIMEX ITALIANA Srl.
www.sibimex.com
Tel.: + 39 029 052 513 | + 39 029 054 644
Email: amministrazione@sibimex.com

APPROFONDISCI

