



SIBIMEX
dal 1968

SZ200

SZ300



Velocità variabile battute al minuto tramite inverter elettronico.

Stacco utensile automatico.

Arresto regolabile per la profondità a mezzo di microinterruttore.

Avanzamento automatico trasversale della tavola.

Visualizzazione del numero delle battute al minuto.

Tavola girevole di 24 posizioni fisse.

Parametro Tecnico	unità	SZ 200	SZ 300
Corsa dell'utensile	mm	0 - 200	0 - 315
Colpi al minuto		17 - 60	
Regolazione slittone per altezza	mm	210	235
Rotazione testa	gradi	± 45°	
Distanza utensile colonna	mm	350	460
Distanza testa tavola	mm	355	510
Diametro tavola girevole	mm	315	450
Posizioni fisse tavola girevole		24 x 15°	
Corsa longitudinale della tavola rettangolare	mm	270	265
Corsa trasversale della tavola rettangolare	mm	230	200
Avanzamento automatico trasversale	mm/colpo	0 - 0.3	
Motore principale autofrenante	kW	4	
Dimensioni macchina (circa.):			
- Lunghezza	mm	860	1000
- Larghezza	mm	1350	1500
- Altezza	mm	1820	2250
Peso macchina	kg	875	1310

STOZZATRICI AD INVERTER

DOTAZIONE STANDARD

- Protezione zona lavorativa con microinterruttore
- Impianto refrigerante con pompa
- Sistema lubrificazione automatico
- Tavola girevole
- Lampada di servizio a basso voltaggio
- Chiavi di servizio
- Manuale d'istruzioni

DOTAZIONE OPZIONALE

- Set utensili rivestiti 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm con 6 portautensili



SIBIMEX ITALIANA Srl.
www.sibimex.com
Tel.: + 39 029 052 513 | + 39 029 054 644
Email: amministrazione@sibimex.com

APPROFONDISCI

